



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Comfort Dali UGR19 Aluminium Wit  
30W 3600lm 55D - 930 Warm Wit |  
Zaagmaat 200mm - IP44 - Beste  
Kleurweergave - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 254818                                  |
| EAN              | 4099854491146                           |
| Merk             | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam    | DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WTLEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur) | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 2x26             |
| Wattage                | 30               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600             |
| Lumen per watt         | 120              |
| Gradenbundel (graden)  | 55               |
| Kleurcode              | 930 Warm Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit    |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                            |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                   |
| Powerfactor             | >0.90                          |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | Opal                           |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 117 |
| Diameter (mm) | 215 |
| Breedte (mm)  | 200 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|