



Specificaties Noxion LED Paneel  
Louvre Excell G2 15x150cm 3000K 38W  
UGR<15 Gloss Reflector | Warm Wit -  
Vervangt 1x49W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235754                                                          |
| EAN              | 8719157006460                                                   |
| EOC FR           | 006460                                                          |
| Merk             | Noxion                                                          |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Polish (1x49W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar                                                          |
| Energielabel     | E                                                               |
| Levensduur (uur) | 70000                                                           |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x49                        |
| Wattage                | 38                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4050                        |
| Lumen per watt         | 106.6                       |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Lichtkleur                  | Wit                    |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur           |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                     |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule      |
| Armatuur Aansluiting        | Terminal, 2-polig      |
| Afwerking Reflector         | Gloss                  |
| Inclusief Driver            | Yes                    |
| Powerfactor                 | >0.90                  |

## Armatuur Informatie

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren             |
| Optische Afdekking      | PET (Polyethylene Terephthalate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -20 to +50                       |
| Noodverlichting         | Nee                              |
| Kleur Armatuur          | Wit                              |
| Behuizing               | Steel                            |
| Kleur behuizing         | Wit                              |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 150x15cm |
| Lengte (mm)           | 1495     |
| Breedte (mm)          | 150      |
| Hoogte (mm)           | 55       |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor